

TOUR PARALLELE CONVENTIONNEL ZMM CU 730

TOUR PARALLELE CONVENTIONNEL ZMM CU730

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Tour robuste en fonte Méhanite
- Alimentation triphasée 380-400V, 50/60Hz
- Frein électrodynamique de broche
- Nez de broche DIN55027
- Boîte de vitesse
- Armoire électrique avec panneau de contrôle
- Système d'arrosage avec pompe électrique
- Éclairage haute luminosité à basse tension
- Avances rapides 4 voies
- Faux plateau DIN6350
- Mandrin 3 mors monoblocs concentriques type 3204-DIN6350
- Protection arrière sur toute la longueur
- Protection vis-mère et barre de chariotage
- Protection de mandrin
- Protection de tourelle
- Boulons et coupelles de nivellement
- Tiges d'encrage
- Tourelle manuelle carrée 4 postes
- Butée longitudinale
- Contre-pointe à dégagement rapide
- Boîte à outils
- Manuel utilisateur en Français
- Couleurs standards gris clair RAL7035 et gris foncé RAL7011
- Conforme à la Directive 2006-42-CE



Photo non contractuelle

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Spécifications

Caractéristiques/Entre-pointe 3000

Hauteur de pointes mm 365

Diamètre au-dessus du banc mm 730

Diamètre au-dessus de la coulisse mm 500

Diamètre dans le rompu (Option) mm 930

Largeur de banc mm 400

Distance entre pointes mm 3000

Nez de broche DIN55027 N° 11

Nez de broche DIN55026 N° -
Alésage de broche mm 103
Cône de broche N° MK120
Diamètre du faux-plateau mm 600
Diamètre du mandrin 3 mors mm 315
Nombre de rapports de boîte 21
Gamme de vitesses de broche tr/min 12,5-1250
Puissance du moteur de broche kW 11
Nombre d'avances 120
Gamme de vitesses longitudinales mm/tr 0.04-12
Gamme de vitesses transversales mm/tr 0.02-6
Nombre de filets 64
Gamme de filets Métriques mm 0.5-120
Gamme de filets Impériaux Tpi 60-1/4
Gamme de filets Module Module 0.125-30
Gamme de filets DP DP 240-1
Course transversale mm 390
Course du petit chariot mm 130
Diamètre du fourreau de contre-pointe mm 90
Cône du fourreau de contre-pointe N° CM5
Course du fourreau de contre-pointe mm 230
Longueur mm 4600
Profondeur mm 1250
Hauteur mm 1450
Poids kg 3710
Puissance totale installée kW 12

Les caractéristiques données peuvent être soumises à variation

EQUIPEMENTS DU TOUR

- Tourelle à changement rapide type «Multifix» C, avec 4 Porte-Outils
- Appareil à retomber dans le pas
- Pointe tournante
- Lunette fixe (à galets) 180-430 mm