



Infos machine-outil

Type : CU
 Marque : SOMAB
 Modèle : DIAM 1270
 N° Stock : 65328

Spécifications techniques

CAPACITES

Guidage prismatique sur Axe vertical Z
 Guidage à rouleaux sur Axes X et Y (4 glissières)
 Courses :

Axe X :	1200 mm
Axe Y :	700 mm
Axe Z :	650 mm

- Commande par apprentissage **SOMAB VF 2.0** avec écran 21,5" tactile, clavier alphanumérique
- 3 manivelles électroniques + 2 manipulateurs
- 3 modes d'exploitation (conversationnel, manuel apprentissage, ISO)
- Table : 1350 x 700 mm – Distance nez broche / table : 150 à 800 mm – Charge admissible : 1200 kg.
- Broche réfrigérée ISO 40 - Vitesse 12 000 tr/min - Puissance 11 / 15,5 kW
- Magasin d'outils capacité 24 postes avec changeur à bras double pinces
- Arrosage centre broche 20 bars
- Prédiposition 4ème axe
- Evacuateur à copeaux à tapis + chariot récupération copeaux
- Dispositif d'arrosage avec pompe 4 bars. et filtration par crépine
- Système de lubrification des outils par flexi-jet réglable
- Système de soufflage des outils programmable par flexi-jet réglable
- Pistolets de lavage et soufflage.
- Eclairage LED
- Verrine lumineuse