

CENTRE D'USINAGE VERTICAL AKIRA SEIKI V5.5XP

Centre d'usinage AKIRA SEIKI V5.5XP

Glissières linéaires THK NR sur les axes X/Y ;
prismatiques sur l'axe Z
Courses axes X : 1350 mm ; Y : 640 mm ; Z : 660 mm
Distance table broche : 100 – 760 mm
Dimensions table : 1500 x 600 mm
Poids admissible sur table : 1800 kg
Avances rapides axes X/Y/Z : 33/33/25 m/min
Pre-extension des vis à billes sur les 3 axes

Commande numérique FANUC 0iMF

Ecran 15" couleur
Manuel guide i
Manivelle électronique
AICC2
Data server avec carte 2GB
Modification de programme sur data server

Broche 12000 tr/mn ;
Puissance de broche : A22_ 22 KW
Réfrigération de la broche
Cône BBT-40
Changeur 36 outils
Diamètre maxi de l'outil : 65 mm (130mm avec
poche adjacente libre)
Longueur maxi de l'outil : 250 mm
Poids maxi de l'outil : 7 kg
Temps de changement outil à outil : 2,2 sec
Soufflage /arrosage centre broche 35 Bars
Carter supérieur
Convoyeur à copeaux à chaînes
Arrosage Niagara
Pistolet d'arrosage
Soufflette
Soufflage au centre de la broche
Buses d'arrosage autour de la broche
Echangeur thermique dans l'armoire électrique
Graissage centralisé
Taraudage rigide
Lampe de travail & lampe de fonctionnement (LED
3 couleurs)
Transformateur d'isolement

Dimensions machine : 3870 x 2495 mm
Poids machine : 8410 kg



Photo non contractuelle