



TOUR ZMM CU 580 MRD EP 3000 D'OCCASION

Infos machine-outil

Type :	Tour
Marque :	ZMM
Modèle :	CU 580 MRD EP 3000
Année :	2023
N° stock :	10136

Equipements supp

- 1 mandrin 3 mors BISON diam 250 mm
- 1 lunette fixe à galet diam 15 à 160 mm
- 1 lunette fixe à galet diam 140 à 280 mm
- 1 pointe tournante CM5
- 1 visu Newall 2 axes

Spécifications

Caractéristiques/Entre-pointe	mm	3000
Hauteur de pointes	mm	290
Diamètre au-dessus du banc	mm	580
Diamètre au-dessus de la coulisse	mm	380
Diamètre dans le rompu (Option)	mm	780
Largeur de banc	mm	400
Distance entre pointes	mm	3000
Nez de broche DIN55027	N°	8
Nez de broche DIN55026	N°	-
Alésage de broche	mm	72
Cône de broche	N°	MK80
Diamètre du faux-plateau	mm	500
Diamètre du mandrin 3 mors	mm	250
Nombre de rapports de boîte		3
Gamme de vitesses de broche	tr/min	20-2000
Puissance du moteur de broche	kW	11
Nombre d'avances		120
Gamme de vitesses longitudinales	mm/tr	0.04-12
Gamme de vitesses transversales	mm/tr	0.02-6
Nombre de filets		64
Gamme de filets Métriques	mm	0.5-120
Gamme de filets Impériaux	Tpi	60-1/4
Gamme de filets Module	Module	0.125-30
Gamme de filets DP	DP	240-1
Course transversale	mm	315
Course du petit chariot	mm	130
Diamètre du fourreau de contre-pointe	mm	90
Cône du fourreau de contre-pointe	N°	CM5
Course du fourreau de contre-pointe	mm	230
Longueur	mm	4600
Profondeur	mm	1250
Hauteur	mm	1400
Poids	kg	3260
Puissance totale installée	kW	12

EQUIPEMENT STANDARD :

- Tour robuste en fonte Méhanite
- Alimentation triphasée 380-400V, 50/60Hz
- Nez de broche DIN55027
- Variateur de vitesse
- Armoire électrique avec panneau de contrôle
- Système d'arrosage avec pompe électrique
- Éclairage haute luminosité à basse tension
- Avances rapides 4 voies
- Faux plateau DIN6351
- Mandrin 3 mors monoblocs concentriques type 3204-DIN6351 diamètre 250 mm
- Protection arrière sur toute la longueur
- Protection vis-mère et barre de chariotage
- Protection de mandrin
- Protection de tourelle
- Boulons et coupelles de nivellement
- Tiges d'encrage
- Tourelle manuelle carrée 4 postes
- Butée longitudinale
- Contre-pointe à dégagement rapide
- Boîte à outils
- Manuel utilisateur en Français
- Couleurs standards gris clair RAL7035 et gris foncé RAL7011
- Conforme à la Directive 2006-42-CE